

Универсальная шлифовально-полировальная машина типа **DGU**

Описание:

Модель DGU – универсальная шлифовально-полировальная машина, имеющая широкий диапазон применения. Предназначена для работы на малых площадях и эффективно используется для шлифовки и полировки бетона и стяжки, натурального камня и паркета, обновления и чистки полов и при других работах.

Машина имеет уникальную сборную конструкцию, основой которой является электродвигатель 4 кВт на колесах, с ручкой 1,3 м и баком для жидкости. Плавный пуск двигателя за счет наличия электрического преобразователя частоты, позволяющего регулировать частоту вращения ротора в большом диапазоне от 0 до 210 об/мин. Конструкция машины позволяет производить обработку поверхностей в труднодоступных местах: лифтах и коридорах, в углах и вдоль примыканий, на лестничных ступенях и т.д.

Широкий набор насадок и инструментов позволяет профессионалам использовать эту машину практически для всех видов работ по обработке полов.

Двигатель рассчитан на продолжительное время работы.

Модель	DGU 4.0/1.3
Двигатель	Электромотор
Мощность, кВт	4
Напряжение, В	220
Частота вращения, об/мин	0-210
Длина ручки, м	1,3
Бак для жидкости, л	10
Вес, кг	61,0



Фото:





Модель	PLR2505	PLR4307
Диаметр ротора, мм	250	430
Кол-во алмазных элементов, шт.	3	6
Частота вращения, об/мин	1250	1280
Тип крепления алмазных элементов	«Липучка»	«Липучка»
Вес, кг	11,0	26,3
Пригруз, кг	-	до 80
Подача воды	Через центр траверсы	Через центр траверсы

Применение и особенности:

Машина DG U с планетарной насадкой PLR2505

Высокоскоростная планетарная машина. Используется для восстановления каменных лестниц, бетонных поверхностей небольших размеров, особенно ступенек лестниц или примыканий. Скорость вращения малых дисков-сателлитов достигает 1250 об/мин. Для мрамора-гранита эффективность восстановления в несколько раз выше по сравнению с обычными машинами.

Машина DG U с планетарной насадкой PLR4307

Высокоскоростная планетарная машина. Используется для восстановления каменных и бетонных поверхностей небольших и средних размеров. Скорость вращения малых дисков-сателлитов достигает 1280 об/мин.

Вес такой машины составляет 75 кг и может быть увеличен четырьмя металлическими пригрузами по 20 кг. В этом случае общий вес машины может достигать 155 кг, что многократно увеличивает эффективность и производительность машины.

Электродвигатель рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и может работать в непрерывном режиме в течение длительного времени с максимальным весом. Даже при значительных нагрузках обороты всегда остаются постоянными -1280 об/мин.

Аксессуары и быстроизнашиваемые части:



Защитный кожух 300, 430, 500 мм.



Диск алюминиевый многофункциональный для шлифовки, полировки. Диаметр 270, 400, 470 мм.



Диск пластиковый для крепления полировального мата. Диаметр 270, 400, 470 мм.



Щетка поломоочная Диаметр 270, 400, 470 мм. 2 вида жесткости.



Пады полировальные диаметром 80 и 100 мм.



Мат полировальный по бетону, граниту и мрамору.



Дополнительный пригруз 20 кг.